ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO LA-MTB-STA-LGC40-2026

EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., SIENDO LAS **12:00** HORAS DEL DÍA **12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2026**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACION, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD, AREA REQUIRENTE Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE **ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL,** CON LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES ANTES CITADOS, MISMOS QUE FIRMARAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I, 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ASI COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 43 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA.

A CONTINUACIÓN, SE HACEN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES A LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

1. **ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE.**

   A) SE RECOMIENDA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE INTEGREN EN EL ORDEN SOLICITADO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERE EN LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA NACIONAL, CON CARATULA QUE IDENTIFIQUE PLENAMENTE CADA DOCUMENTO A PRESENTAR Y EN CARPETA LEFORT O SIMILAR Y EN SOBRE CERRADO.

   B) SE LES NOTIFICA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE CON FUNDAMENTO EN EL ACUERDO QUE CONTIENE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTERVIENEN EN CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES PARA EL ESTADO DE HIDALGO, SECCION II REGLAS GENERALES PARA EL CONTACTO CON PARTICULARES NUMERAL 6 Y 8 Y DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO QUE MARCA EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CONVOCANTE, EN ESTE ACTO SE HACE DEL CONOCIMIENTO, QUE A FIN DE PROMOVER LAS MEJORES PRÁCTICAS EN MATERIA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, ESTA Y TODAS LAS REUNIONES, VISITAS, Y ACTOS PÚBLICOS PARA CONTRATACIONES SUJETAS A LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SERÁN VIDEO GRABADAS EN LOS PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA LICITACIÓN PÚBLICA EN SUS ETAPAS DE JUNTA DE ACLARACIONES, APERTURA Y PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES Y ACTO DE FALLO, ASÍ COMO EL MOMENTO DE LA FIRMA DEL CONTRATO, ENTREGA DE GARANTIAS Y ENTREGA DE LOS BIENES.

   C) SE SOLICITA DE LA MANERA MAS ATENTA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES Y A LOS REPRESENTANTES DEL COMITÉ Y DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD QUE EL DIA DEL EVENTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES, ASI COMO EL FALLO EN CASO DE TRAER SU EQUIPO TELEFONICO MOVIL, QUE ESTE EN SILENCIO Y SIN ESTAR MANIPULANDOLO.

D) SE RATIFICAN LAS CONDICIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION.

E) SE SOLICITA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE ADEMÁS DE LOS DOCUMENTOS MENCIONADOS EN EL ANEXO NUMERO 1 DE LAS BASES DE LICITACIÓN, INTEGRE EN SU PROPUESTA ESTADOS FINANCIEROS BASICOS AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2025 (ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS) Y EL ULTIMO MES INMEDIATO ANTERIOR A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

F) SE SOLICITA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES PRESENTAR DECLARACIÓN ANUAL DEL ULTIMO EJERCICIO FISCAL PRESENTADA ANTE EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).

G) SE SOLICITA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES PRESENTAR CARTA DE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERES DE LAS PERSONAS PARTICULARES, FORMATO QUE PODRA OBTENER EN LA LIGA https://tulancingo.gob.mx/wp-content/uploads/2026/10/Manifiesto-ausencia-conflicto-de-interes-persona-fisica.pdf y https://tulancingo.gob.mx/wp-content/uploads/2026/10/Manifiesto-ausencia-conflicto-de-interes-persona-moral.pdf, SEGÚN SEA EL CASO.

H) SE SOLICITA A LOS LICITANTES PARTICIPANTES QUE LA INFORMACIÓN DOCUMENTAL QUE PRESENTEN SEA IMPRESA SÓLO POR UNA CARA.

I) EL LICITANTE QUE RESULTE ADJUDICADO, DEBERA PRESENTAR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO RESPECTIVO, NUEVAMENTE OPINION POSITIVA DEL IMSS CON FECHA DEL DIA DE LA FIRMA DEL CONTRATO.

J) SE HACE LA ACLARACIÓN QUE EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS BASES Y EN LO ESTIPULADO EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN.

2.- ACLARACIONES TÉCNICAS POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

A) NO SE TIENEN ACLARACIONES POR PARTE DE LA CONVOCANTE.

3.- ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES.

1. SE VERIFICO QUE EL LICITANTE **PECOBASA S.A. DE C.V.,** NO PRESENTA ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY EN LA MATERIA Y EN EL NUMERAL 2.2 ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION PUBLICA.

2. SE VERIFICO QUE EL LICITANTE C. JOSE SUAREZ MONSALVO, PRESENTA ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY EN LA MATERIA Y EN EL NUMERAL 2.2 ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION PUBLICA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

   En relación con el numeral 1.2 **"Condiciones de pago"** de la presente licitación se indica que el pago se efectuara dentro de los 5 días hábiles posteriores a la entrega total de los bienes, entrega del C.F.D.I. y de

(los) (bienes) y a satisfacción del Municipio de Tulancingo de Bravo, Hidalgo, se solicita a la convocante que se autorice un anticipo del 50% tras la firma del contrato, **¿se acepta la propuesta?**
Respuesta: no se acepta, sujetarse a bases.

2.- En relación con el numeral 1.3 **"Plazo y condiciones de entrega"** de la presente licitación se indica que el plazo máximo será de 20 días naturales posteriores a la firma del contrato, solicitamos a la convocante considerar la ampliación de este término a **30 días naturales**, considerando los tiempos de traslado, adecuación y equipamiento especializado que requieren las ambulancias.
¿sea acepta la propuesta?
Respuesta: No se acepta, sujetarse a bases

3.- En relación con el numeral **2.3.3. Documentación que integra la proposición del licitante**, apartado **Sobre único**, **Documento III. Padrón de proveedores**, donde se requiere acreditar el registro activo y vigente con la especialidad correspondiente a "Vehículos equipados (ambulancias)", se solicita a la convocante confirmar que se dará por cumplido este requisito presentando el registro estatal de proveedores del gobierno del estado de hidalgo con la especialidad registrada bajo la nomenclatura **"VENTA - VEHICULOS EQUIPADOS: (PATRULLAS; AMBULANCIAS)" Y/O "VENTA – EQUIPO Y EQUIPAMIENTO PARA AMBULANCIAS Y PATRULLAS: (SIRENAS; RESPIRADORES; PARCHES; ELECTRODOS; OXIMETROS; CAMILLAS)" ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?**
Respuesta: No es correcta la apreciación, debe presentar la especialidad de vehículos equipados (ambulancias)"

3. SE VERIFICO QUE EL LICITANTE **BGD INTERNACIONAL S.A. DE C.V.,** PRESENTA ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY EN LA MATERIA Y EN EL NUMERAL 2.2 ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION PUBLICA, SIENDO LAS SIGUIENTES:

1.- Documento III. Padrón de proveedores Original y copia del registro de proveedor de la administración pública estatal. (Original para cotejo o copia certificada y copia simple legible)
Solicitan que todas las personas podrán presentar proposiciones, debiendo acreditar a más tardar en el acto de presentación y apertura de proposiciones, que cuenta con su registro activo, vigente y con la o las especialidades correspondientes a la contratación **a: Vehículos equipados (ambulancias)**, etc.
Solicitamos a la convocante nos permita participar con nuestro registro de padrón de proveedores vigente, del Gobierno del Estado de Hidalgo con la especialidad: **VENTA-UNIDADES MÓVILES EQUIPADAS**, esto abarca de igual forma las ambulancias requeridas por ustedes, esto con el afán de no limitar la participación de los participantes.

Favor de considerar y aceptar.
Respuesta: Apegarse a bases.

2.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitan Estructura: Estructura jaula tipo roll-bar de arco cerchado de una sola pieza (sin soldaduras ni cortes) a base de perfiles de 1"x 2" troquelados, con resistencia de12,000 lb de peso, incluyendo la estructura del toldo. Reforzamiento del marco de las puertas y de los costados en perfil tipo "e" de ¼ de espesor fabricado en lámina cal.14 y de perfil PTR, instalando tanto vertical como horizontalmente, en la carrocería de la camioneta, dos refuerzos verticales en el costado izquierdo y costado derecho, con soldadura (tipo mig) de la planta armadora, toda la estructura cubierta con esmalte anticorrosivo. Toldo: Formando un techo aerodinámico, construido en fibra de vidrio de 3 capas de 11/2 onzas con resinas terftalica y gel coat ortoftalico con tratamiento UV, con resina balanceada a la elasticidad con tratamiento anti fuego, el cual es moldeado y de una sola pieza, en este mismo se ahogarán los travesaños que forman la estructura que son homologados en forma y tipo a los de la estructura original y son soldados perimetralmente en todos sus puntos. Teniendo como resultado en soporte: porta venoclisis, luces interiores y exteriores, ventilador, extractor. Conservando el perfil corta viento del mismo ángulo del parabrisas original de la unidad, en la parte trasera curvatura original de la camioneta van a prueba de filtraciones de agua y polvo. fracturas por el movimiento originado durante el desplazamiento de la unidad, cuenta con soportes para recibir la torreta

Hacemos del conocimiento de la convocante, que estas unidades cuentan con una estructura original de planta armadora con todos los dispositivos de seguridad, por lo que resulta obsoleto este tipo de aditamentos a la conversión. Esto se usaba para las unidades como eran las CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN O FOR ECONOLINE, por mencionar algunas, para elevar el toldo y se optimizara el espacio de altura para el paso de las personas dentro de la ambulancia, ahora estas unidades cuentan con un toldo elevado y el promedio de los pacientes caben dentro de la misma, más cómodamente.
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta poder eliminar este requisito y dejar la unidad como viene de línea de fábrica.
Favor de considerar y aceptar.
Respuesta: Apegarse a bases.

3.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitan Mampara: Separación de la cabina y área médica mediante una mampara divisoria fabricada en fibra de vidrio de 3 mm de espesor con acabado final en color blanco, etc.

Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una mampara con material en liner panel de 2.3 mm de espesor, color blanco natural, no requiere acabado, esto es un material de mayor durabilidad, no guarda focos de infección y es fácil de limpiar.

Favor de considerar y aceptar
Respuesta: Apegarse a bases

4.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitan Forro interior: A base de fibra de vidrio de 3 mm de espesor con acabado en color blanco, etc.
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar una mampara con material en liner panel de 2.3 mm de espesor, color blanco natural, no requiere acabado, en las paredes y marcos de las puertas moldura de aluminio, material de alta resistencia al impacto, de fácil limpieza, desinfección, antibactereostatico.

Favor de considerar y aceptar
Respuesta: Apegarse a bases

5.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita ofertar **PISO** con base de madera triplay tratado con espesor de 15 milímetros y FRP (plástico reforzado con fibra de vidrio) de 2.3 mm. (FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC) son láminas reforzadas con fibra de vidrio y resina de poliéster insaturado, recubiertas con gel coat para garantizar una superficie resistente, antiderrapante (patrón tipo trébol) y duradera, composición: mat de hilos picados (contenido de fibra al 30%), resina de poliéster insaturado (up), pasta de color, ingredientes accesorios y absorbedor de UV. FRP (ventajas y mayor resistencia que otro material ABS, linoleum o fibra de vidrio "natural"). dimensiones: espesor: 2.3 mm, ancho: 2.40 m, propiedades mecánicas: resistencia a la flexión: 190 mpa, resistencia a la tensión: 103 mpa, dureza barcol: 50, elongación a la ruptura: 1.2%, resistencia al impacto: 40 kj/m^2, propiedades térmicas: temperatura de distorsión térmica: 140 °c, conductividad térmica: 0.158 w/m·k, coeficiente de dilatación térmica: 2.1 × 10^{-5} m/m/°c, propiedades físicas: densidad: 1.43 kg/m^2/mm, absorción de agua: 0.3%, acabado superficial, color: blanco brillante (gel coat), superficie: lisa, antideslizante tipo trébol, espesor del gel coat: 150–230 µm. composición del material (por peso): gel coat: 9.5%, capa superficial termofija que aporta acabado liso, durable y color. resina (poliéster insaturada): 60.6% funciona como matriz que une las fibras y aporta forma estructural. fibra de vidrio (chopped strand mat): 26% principal refuerzo que aporta resistencia mecánica. pasta de color: 2.5%

proporciona color al gel coat. catalizador (curing agent): 1.12%, inicia la reacción de curado de la resina. acelerante: 0.13%, reduce el tiempo de curado. aditivos (incluye uv absorber): 0.15%, mejora resistencia UV, estabilidad y propiedades químicas. deberá contar con un zoclo de 6 centímetros en todas las orillas sobre los muebles y paredes del vehículo, este zoclo irá rematado con molduras del mismo material y deberá colocar sellador anti hongos para sellar todas uniones del mobiliario y el piso.

Favor de considerar y aceptar
Respuesta: Apegarse bases

6.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar gabinete lateral: mueble médico integral (Advance life support), a todo lo largo de la parte superior izquierda con 28.5 cm de alto y de fondo de 28.5 cm fabricado en lámina de acero al carbón, pintura electrostática color blanco horneada, forrado con lainer de 2.3 mm con puertas corredizas de lexan de 5 mm, en este mismo mueble cuenta con un espacio para la guarda y colocación del tanque de oxígeno estacionario tipo "M" de 3000 litros mínimo, ubicado en la entrada trasera de la ambulancia para comodidad y facilidad al bajarlo o subirlo, con un alto de 1,44 m, ancho de 38 cm, profundidad de 28.5 cm, fabricado con lamina de acero al carbón cal. 18 con corte laser, con pintura electrostática en color blanco horneada, forrado con lainer de 2.3 mm, el tanque va sujeto con dos cintas o cinchos para mantenerlo sujeto y seguro durante el movimiento o traslado de la unidad, este mismo contara con una puerta de lexan de 5mm, el mueble cuenta con dos espacios adicionales para equipo médico y hacer un total de 5 compartimentos, fabricado en lámina de acero al carbón cal.18, ancho de 75 cm, alto de 69 cm, profundidad de 28.5 cm con pintura electrostática, color blanco horneada, forrado con lainer de 2.3 mm con puertas corredizas de lexan de 5 mm, con espacio para la guarda de la camilla marina, con compartimentos para:

1. Instrumental.
2. Equipo médico.
3. Medicamentos.
4. Blancos
5. Mesa de trabajo.

Mesa de trabajo: fabricado con estructura de perfil de 1 1/4 in, charola con lamina en acero al carbón cal. 18, de corte laser, con pintura electrostática color blanco horneada, forrado con lainer de 2.3 mm de espesor con interruptores empotrados luminosos de alta resistencia grabado en español.

Favor de considerar y aceptar
Respuesta: Apegarse a bases.

7.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar banca fija lateral con capacidad para tres ocupantes, tapizada en vinil grado médico, sin costuras expuestas.
Base fabricada en material resistente fabricada con estructura en perfil cuadrado de 1 ¼ cal 18, lamina de acero al carbón cal. 18 doblada en frio y corte laser, pintura electrostática horneada en color blanco con refuerzos estructurales.
Cada asiento equipado con cinturón de seguridad de tres puntos, hebilla metálica grado automotriz.
Dimensiones estándar: largo 1.92 m ± 5 cm, ancho 45 cm ± 5 cm.
Diseño ergonómico, con respaldo acolchado y superficie lavable.
Ubicación lateral en área médica, permitiendo acompañamiento seguro del paciente durante el traslado.

Favor de considerar y aceptar
Respuesta: Apegarse a bases

8.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar dimensiones alto total de 1.20m (+-5cm), ancho de asiento de 44 cm (+ 5cm), ancho del respaldo de 42 cm (+-5cm) y alto del respaldo de 72 cm (+ 5cm) Un asiento individual de paramédico fijo al piso, con acolchonamiento de poliuretano de alta densidad, el cual está fabricado con tapicería en vinil color gris obscuro de alta resistencia grado médico sin costuras expuestas de alta resistencia, en su base y respaldo con protecciones acolchadas, colocado sobre una base fija de placa de acero al carbón de 6 mm de espesor, pedestal de PTR de 4 * 4 in. cal 14, asiento y respaldo fabricado con placa de 4.7 mm de espesor, cortada en laser, pintura electrostática horneada en color negro. con sistema de palanca para giro del asiento cada 90 grados.
Este asiento cuenta con respaldo alto y cinturón de seguridad de 3 puntos y seguro tipo "quick conector" grado automotriz, este brinda mayor seguridad para el paramédico.

Favor de considerar y aceptar
Respuesta: Apegarse a bases

9.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante nos permita ofertar consola central para botonera fabricada con lamina de acero al carbón cal. 18, doblada en frio con dobladora CNC, pintura electrostática color negro craquelada y tornillería en acero inoxidable. Esta consola se colocará para evitar perforar, manipular o modificar alguno de los componentes originales propios de la unidad. Este tablero es colocado en la parte central delantera de la unidad, entre los asientos del piloto y copiloto, dentro de esta se coloca el radio de comunicación (en caso de contar con él), el tablero de control de operación de luces (TABLERO DE CONTROL B), sirena, y controlador de luces en su caso.

Favor de considerar y aceptar
Respuesta: Apegarse a bases

10.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta, nos aclare correctamente la descripción de los plafones ya que no es entendible, por ejemplo, mencionan que requieren: 3 luces rectangulares ubicadas en la parte delantera del domo, no mencionan los colores, ni dimensiones, por otro lado, mencionan o describen: 2 plafones rojo, clarol, ubicados en las partes laterales delanteras de las salpicaderas, (por lado). 2 luces rojas, 2 ámbar y una luz de escena en la parte sirena electrónica.
Queremos entender que las que van en el domo delantero que se fabrica independiente al toldo original del vehículo en fibra de vidrio, el cual aloja la torreta y los plafones, los cuales son dos 6"x4" en color rojo a los costado y uno central en color claro (cristal), además de que los dos plafones rojo/claro (cristal) estarán ubicados en las salpicaderas de la unidad parte delantera en medida 7"x3" y las 2 luces rojas 7"x3" irán colocadas en la parrilla delantera sin obstruir el paso al radiador y las dos color ámbar y escena en 6"x4" en la parte trasera de la unidad, las dos ámbar a los costados junto con los plafones rojo y la de escena en la parte central. ¿Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta: Se aclara la descripción de plafones de la siguiente manera:
- Domo delantero en fibra de vidrio, independiente al toldo original, con torreta y plafones: **2 en color rojo y 2 en color claro (cristal) de 6"x4"**
- Salpicaderas delanteras: **2 plafones rojo / claro (cristal)**
- Parte lateral delantera: **2 plafones rojo / ámbar**
- Parte trasera: **2 plafones ámbar y 2 en color claro (cristal) de 6"x4"**
- Parrilla delantera: **2 luces rojas de 7"x3"** sin obstruir radiador
- Costados y parte trasera: **plafones ámbar y de escena**

CON FUNDAMENTO EN EL NUMERAL 2.2 DE LAS BASES DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE A RAZÓN DEL NUMERO DE ACLARACIONES RECIBIDAS POR PARTE DE LOS LICITANTES, SE SUSPENDE EN ESTE MOMENTO LA SESIÓN, SE CONTINUARA CON LA JUNTA DE ACLARACIONES EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2026 A LAS 14:00 HRS. EN ESTE MISMO LUGAR. PARA LA REALIZACION DE LAS JUNTAS ULTERIORES.

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA **SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÒN**, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, ASÍ MISMO EN EL PORTAL www.tulancingo.gob.mx.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 12:50 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MARGEN TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS LEGALES.

FUNCIONARIOS PUBLICOS ASIGNADOS

Presidenta del Comité de Adquisiciones C. Lorena García Cázares Presidenta Municipal Constitucional	**Representante:** Luis Edmundo Aguilar Aranda	
Secretario Técnico: L.C. José Valentin Anaya Méndez Secretario de la Tesorería y Administración.	**Representante:** Justo Hernandez Luna	
Asesor: Órgano de Control Interno	**Representante:** Blanca Izbeth Garcia Molina	
Asesor: Mtro. Pedro Hiram Soto Márquez Síndico Procurador Hacendario	Margarita Velasco Trillo	
Asesor Técnico Comte. Jesús García Ávila Director de Bomberos y Protección Civil y área requirente	**Representante:** Bombero I Ing Abner Yañez Olvera	

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO LA-MTB-STA-LGC40-2026

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ASESOR NORMATIVO)

FUNCIONARIO PUBLICO	NOMBRE DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE ASIGNADO	FIRMA
Representante de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado (Dirección general de normatividad)	No se presento	No se presento

LICITANTES

Licitante: PECOBASA S.A. DE C.V.	Representante: Hector Perez Cobarrubias G.	
Licitante: C. Jose Suarez Monsalvo		
Licitante: BGD Internacional S.A. de C.V.	No se presento	No se presento
Licitante: Total Parts and Components S.A. de C.V.	Azael Gonzalez Rodriguez	

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
NUMERO LA-MTB-STA-LGC40-2026

EN EL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., SIENDO LAS **14:00** HORAS DEL DÍA **12 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2026**, REUNIDOS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACION, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, REPRESENTANTE DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD, AREA REQUIRENTE Y LICITANTES PARTICIPANTES, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL DE **ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA PARA LA DIRECCIÓN DE BOMBEROS Y PROTECCIÓN CIVIL,** CON LA ASISTENCIA DE LOS INTEGRANTES ANTES CITADOS, MISMOS QUE FIRMARAN AL MARGEN Y AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA.

LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN LO QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN I, 43 Y 44 DE LA LEY DE ADQUISICIONES ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, ASI COMO LO SEÑALADO EN LOS ARTICULOS 43 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY EN LA MATERIA.

1. 3.- ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LOS LICITANTES

11.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante de la manera mas atenta nos permita ofertar unidad sin los 2 faros con foco de halógeno de 55 watts con luz fija y concentrada colocados sobre la barra de empuje delantera. Esto ya que no es una especificación que la propia unidad lo requiera en el sentido de que no lo especifica la NORMA NOM 034, además de que obstruye la visibilidad de las luces antes mencionadas en color rojo.

Favor de considerar y aceptar.
Respuesta: No se acepta ofertar la unidad sin los 2 faros con foco de halógeno de 55 watts con luz fija y concentrada sobre la barra de empuje delantera. Se mantienen como requisito, ya que son necesarios para iluminación en escenas nocturnas y no contravienen la NOM-034. La visibilidad de las luces rojas no se ve obstruida si se instalan conforme a la ubicación solicitada en el Anexo.

12.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita ofertar sirena con tonos o tres sonidos diferentes, ya que no es una limitante para poder cumplir con esta función, ya que muchas de las marcas que se comercializan en el territorio nacional cuentan con

sus propias especificaciones, pero cumpliendo con lo requerido o siendo de mejores características.
Favor de considerar y aceptar.
Respuesta: Apegarse a bases

13.- Anexo N° 1, Adquisición de ambulancia para la Dirección de Bomberos y Protección Civil, concepto único.
Solicitamos a la convocante de la manera más atenta nos permita ofertar EQUIPO MÉDICO: con las especificaciones propias de cada fabricante de los diferentes equipos médicos que se comercializan en el territorio mexicano, puesto que las especificaciones solicitadas por ustedes son inducidas a que solo un convertidor de ambulancias cumpla. Hacemos del conocimiento de la convocante que la NORMA NOM 034 no señala especificación alguna, solo señala los aditamentos con los que se debe dar cumplimiento o bien que nos permita ofertar equipos que, con sus diferentes especificaciones técnicas, siempre y cuando se cumpla con el equipo solicitado en cada punto.

Favor de considerar y aceptar.
Respuesta: Apegarse a bases.

4. SE VERIFICO QUE EL LICITANTE **TOTAL PARTS AND COMPONENTS,** PRESENTA ACLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 44 DE LA LEY EN LA MATERIA Y EN EL NUMERAL 2.2 ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACION PUBLICA., SIENDO LAS SIGUIENTES:

CONS	REFERENCIA	PREGUNTA
1	SOBRE ÚNICO, DOCUMENTO IX, X, XI Y XII.	TRATÁNDOSE DE **DOCUMENTOS EMITIDOS DE FORMA DIGITAL**, SE ENTENDERÁ POR CUMPLIDO ESTE REQUISITO CON LA **PRESENTACIÓN DE SU IMPRESIÓN FÍSICA**, SIEMPRE QUE SUS ELEMENTOS DE VALIDACIÓN (CÓDIGO QR, FIRMA ELECTRÓNICA Y/O CADENAS DIGITALES) SEAN PERFECTAMENTE LEGIBLES Y VERIFICABLES POR LA CONVOCANTE. FAVOR DE CONFIRMAR O ACLARAR EL CRITERIO A SEGUIR. Respuesta: Se confirma.

2	ANEXO NO. 1	ES CORRECTO ENTENDER QUE LA DESCRIPCIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DEL ANEXO NO. 1, CORRESPONDEN A ESPECIFICACIONES MÍNIMAS Y QUE PODEMOS OFERTAR BIENES CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES O SUPERIORES SIEMPRE QUE ESTAS NO AFECTEN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO NI LA NATURALEZA DE LO SOLICITADO. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? Respuesta: Iguales o superiores.
3	ANEXO NO. 1	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PODER PRESENTAR FICHAS TÉCNICAS BAJO LA NOMENCLATURA PROPIA DE CADA FABRICANTE DEL VEHÍCULO, CUANDO SE TRATE DE LA MISMA CARACTERÍSTICA FUNCIONAL. LO ANTERIOR, BAJO LA PREMISA DE QUE LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN DICHOS DOCUMENTOS SATISFACEN ÍNTEGRAMENTE LOS REQUERIMIENTOS DEL ANEXO TÉCNICO. ¿SE ACEPTA? Respuesta: Se acepta, sujetándose a bases
4	1.3 "PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES" DE LAS BASES DE LA PRESENTE LICITACIÓN"	SE ESTABLECE UN PLAZO DE ENTREGA DE **20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO**, Y CONSIDERANDO LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL **ANEXO 1, CORRESPONDIENTE A LA AMBULANCIA DE URGENCIAS MODELO 2026,** PARTICULARMENTE LOS REQUERIMIENTOS DE CONVERSIÓN, ADECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, INSTALACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS Y DE OXÍGENO, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DEL EQUIPO MÉDICO Y SUS

		RESPECTIVOS ACCESORIOS, SOLICITAMOS ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE TENGA A BIEN CONSIDERAR LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE ENTREGA A **45 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO**. LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE EL SUMINISTRO DE UNA AMBULANCIA CON LAS CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS IMPLICA NO SOLAMENTE LA DISPONIBILIDAD DE LA UNIDAD VEHICULAR, SINO TAMBIÉN UN PROCESO ESPECIALIZADO DE TRANSFORMACIÓN, INSTALACIÓN, INTEGRACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS Y EQUIPOS QUE LA CONFORMAN, A FIN DE GARANTIZAR QUE LA UNIDAD SEA ENTREGADA DEBIDAMENTE EQUIPADA Y EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO. POR LO ANTERIOR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SE AMPLIE EL PLAZO DE ENTREGA A **45 DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FIRMA DEL CONTRATO**. FAVOR DE ACEPTAR. Respuesta: Sujetarse a bases.
5	ANEXO NO. 1, APARTADO ESPECIFICACIONES DE LA CONVERSIÓN, RUBRO ESTRUCTURA.	AULA TIPO ROLL-BAR DE ARCO CERCHADO DE UNA SOLA PIEZA (SIN SOLDADURAS NI CORTES) A BASE DE PERFILES DE 1"X 2" TROQUELADOS, CON RESISTENCIA DE12,000 LB DE PESO, INCLUYENDO LA ESTRUCTURA DEL TOLDO. REFORZAMIENTO DEL MARCO DE LAS PUERTAS Y DE LOS COSTADOS EN PERFIL TIPO "E" DE ¼ DE ESPESOR FABRICADO EN

		LÁMINA CAL.14 Y DE PERFIL PTR, INSTALANDO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTALMENTE, EN LA CARROCERÍA DE LA CAMIONETA, DOS REFUERZOS VERTICALES EN EL COSTADO IZQUIERDO Y COSTADO DERECHO, CON SOLDADURA (TIPO MIG) DE LA PLANTA ARMADORA, TODA LA ESTRUCTURA CUBIERTA CON ESMALTE ANTICORROSIVO. **TOLDO:** FORMANDO UN TECHO AERODINÁMICO, CONSTRUIDO EN FIBRA DE VIDRIO DE 3 CAPAS DE 11/2 ONZAS CON RESINAS TERFTALICA Y GEL COAT ORTOFTALICO CON TRATAMIENTO UV, CON RESINA BALANCEADA A LA ELASTICIDAD CON TRATAMIENTO ANTI FUEGO, EL CUAL ES MOLDEADO Y DE UNA SOLA PIEZA, EN ESTE MISMO SE AHOGARÁN LOS TRAVESAÑOS QUE FORMAN LA ESTRUCTURA QUE SON HOMOLOGADOS EN FORMA Y TIPO A LOS DE LA ESTRUCTURA ORIGINAL Y SON SOLDADOS PERIMETRALMENTE EN TODOS SUS PUNTOS. TENIENDO COMO RESULTADO EN SOPORTE: PORTA VENOCLISIS, LUCES INTERIORES Y EXTERIORES, VENTILADOR, EXTRACTOR. CONSERVANDO EL PERFIL CORTA VIENTO DEL MISMO ÁNGULO DEL PARABRISAS ORIGINAL DE LA UNIDAD, EN LA PARTE TRASERA CURVATURA ORIGINAL DE LA CAMIONETA VAN A PRUEBA DE FILTRACIONES DE AGUA Y POLVO. FRACTURAS POR EL MOVIMIENTO ORIGINADO DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA UNIDAD, CUENTA CON SOPORTES PARA RECIBIR LA TORRETA. HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE, QUE ESTAS UNIDADES CUENTAN CON UNA ESTRUCTURA ORIGINAL DE PLANTA ARMADORA CON TODOS LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, POR LO QUE RESULTA OBSOLETO ESTE TIPO DE ADITAMENTOS A LA CONVERSIÓN. ESTO SE

		USABA PARA LAS UNIDADES COMO ERAN LAS CHEVROLET EXPRESS CARGO VAN O FORD ECONOLINE, POR MENCIONAR ALGUNAS, PARA ELEVAR EL TOLDO Y SE OPTIMIZARA EL ESPACIO DE ALTURA PARA EL PASO DE LAS PERSONAS DENTRO DE LA AMBULANCIA, AHORA ESTAS UNIDADES CUENTAN CON UN TOLDO ELEVADO Y EL PROMEDIO DE LOS PACIENTES CABEN DENTRO DE LA MISMA, MÁS CÓMODAMENTE. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA PODER ELIMINAR ESTE REQUISITO Y DEJAR LA UNIDAD COMO VIENE DE LÍNEA DE FÁBRICA. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR. Respuesta: Apegarse a bases, se dio respuesta en la aclaración 02 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
6	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ESPECIFICACIONES DE LA CONVERSIÓN, RUBRO TOLDO	LA ESPECIFICACIÓN ESTABLECE QUE EL TOLDO DEBERÁ CONSERVAR EL PERFIL CORTAVIENTO CON EL MISMO ÁNGULO DEL PARABRISAS ORIGINAL, ASÍ COMO LA CURVATURA TRASERA ORIGINAL DE LA CAMIONETA TIPO VAN, GARANTIZANDO PROTECCIÓN CONTRA FILTRACIONES DE AGUA Y POLVO, ASÍ COMO RESISTENCIA A FRACTURAS OCASIONADAS POR LAS VIBRACIONES Y MOVIMIENTOS DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DE LA UNIDAD. AL RESPECTO, SOLICITAMOS SE PERMITA LA INSTALACIÓN DE UN TOLDO DE FIBRA DE VIDRIO, INCORPORANDO UNA EXTENSIÓN TIPO COLA DE PATO Y UN SOPORTE PARA TORRETA, FABRICADOS EN EL MISMO MATERIAL, CONSERVANDO LA AERODINÁMICA Y GARANTIZANDO LA HERMETICIDAD Y RESISTENCIA NECESARIAS.

		FAVOR DE ACEPTAR. Respuesta: Apegarse bases.
7	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ESPECIFICACIONES DE LA CONVERSIÓN, RUBRO TOLDO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI EL TOLDO DE FIBRA DE VIDRIO DESCRITO DEBE SUSTITUIR EL TECHO ORIGINAL DEL VEHÍCULO O INSTALARSE CONSERVANDO ÉSTE. EN CASO DE REQUERIRSE SU SUSTITUCIÓN, FAVOR DE PRECISAR EL ALCANCE DEL CORTE Y DE LA INTERVENCIÓN DE LOS TRAVESAÑOS ORIGINALES, CONSIDERANDO LA ALTURA INTERIOR DE 1.65 M Y LA RESISTENCIA DE 12,000 LB SEÑALADAS EN EL MISMO APARTADO. FAVOR DE ACLARAR Respuesta: Apegarse a bases
8	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ESPECIFICACIONES DE LA CONVERSIÓN, RUBRO MAMPARA.	SEPARACIÓN DE LA CABINA Y ÁREA MÉDICA MEDIANTE UNA MAMPARA DIVISORIA FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR CON ACABADO FINAL EN COLOR BLANCO, ETC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MAMPARA CON MATERIAL EN LINER PANEL DE 2.3 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO NATURAL, NO REQUIERE ACABADO, ESTO ES UN MATERIAL DE MAYOR DURABILIDAD, NO GUARDA FOCOS DE INFECCIÓN Y ES FÁCIL DE LIMPIAR. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR Respuesta: Apegarse a bases, se dio respuesta en la aclaración 03 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V.

9	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO FORRO INTERIOR.	SOLICITAN FORRO INTERIOR: A BASE DE FIBRA DE VIDRIO DE 3 MM DE ESPESOR CON ACABADO EN COLOR BLANCO, ETC. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA MAMPARA CON MATERIAL EN LINER PANEL DE 2.3 MM DE ESPESOR, COLOR BLANCO NATURAL, NO REQUIERE ACABADO, EN LAS PAREDES Y MARCOS DE LAS PUERTAS MOLDURA DE ALUMINIO, MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO, DE FÁCIL LIMPIEZA, DESINFECCIÓN, ANTIBACTEREOSTATICO. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR Respuesta: Apegarse a bases, se dio respuesta en la aclaración 04 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V.
10	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO PISO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR PISO CON BASE DE MADERA TRIPLAY TRATADO CON ESPESOR DE 15 MILÍMETROS Y FRP (PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) DE 2.3 MM. (FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC) SON LÁMINAS REFORZADAS CON FIBRA DE VIDRIO Y RESINA DE POLIÉSTER INSATURADO, RECUBIERTAS CON GEL COAT PARA GARANTIZAR UNA SUPERFICIE RESISTENTE, ANTIDERRAPANTE (PATRÓN TIPO TRÉBOL) Y DURADERA, COMPOSICIÓN: MAT DE HILOS PICADOS (CONTENIDO DE FIBRA AL 30%), RESINA DE POLIÉSTER INSATURADO (UP), PASTA DE COLOR, INGREDIENTES ACCESORIOS Y ABSORBEDOR DE UV. FRP (VENTAJAS Y MAYOR RESISTENCIA QUE OTRO MATERIAL ABS, LINOLEUM O FIBRA DE VIDRIO "NATURAL"). DIMENSIONES: ESPESOR: 2.3 MM, ANCHO: 2.40 M, PROPIEDADES MECÁNICAS: RESISTENCIA A LA FLEXIÓN: 190 MPA, RESISTENCIA A LA TENSIÓN: 103 MPA, DUREZA

		BARCOL: 50, ELONGACIÓN A LA RUPTURA: 1.2%, RESISTENCIA AL IMPACTO: 40 KJ/m², PROPIEDADES TÉRMICAS: TEMPERATURA DE DISTORSIÓN TÉRMICA: 140 °C, CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: 0.158 W/M·K, COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA: 2.1 × 10^{-5} M/M/°C, PROPIEDADES FÍSICAS: DENSIDAD: 1.43 KG/M²/MM, ABSORCIÓN DE AGUA: 0.3%, ACABADO SUPERFICIAL, COLOR: BLANCO BRILLANTE (GEL COAT), SUPERFICIE: LISA, ANTIDESLIZANTE TIPO TRÉBOL, ESPESOR DEL GEL COAT: 150–230 MM. COMPOSICIÓN DEL MATERIAL (POR PESO): GEL COAT: 9.5%, CAPA SUPERFICIAL TERMOFIJA QUE APORTA ACABADO LISO, DURABLE Y COLOR. RESINA (POLIÉSTER INSATURADA): 60.6% FUNCIONA COMO MATRIZ QUE UNE LAS FIBRAS Y APORTA FORMA ESTRUCTURAL. FIBRA DE VIDRIO (CHOPPED STRAND MAT): 26% PRINCIPAL REFUERZO QUE APORTA RESISTENCIA MECÁNICA. PASTA DE COLOR: 2.5% PROPORCIONA COLOR AL GEL COAT. CATALIZADOR (CURING AGENT): 1.12%, INICIA LA REACCIÓN DE CURADO DE LA RESINA. ACELERANTE: 0.13%, REDUCE EL TIEMPO DE CURADO. ADITIVOS (INCLUYE UV ABSORBER): 0.15%, MEJORA RESISTENCIA UV, ESTABILIDAD Y PROPIEDADES QUÍMICAS. DEBERÁ CONTAR CON UN ZOCLO DE 6 CENTÍMETROS EN TODAS LAS ORILLAS SOBRE LOS MUEBLES Y PAREDES DEL VEHÍCULO, ESTE ZOCLO IRÁ REMATADO CON MOLDURAS DEL MISMO MATERIAL Y DEBERÁ COLOCAR SELLADOR ANTI HONGOS PARA SELLAR TODAS UNIONES DEL MOBILIARIO Y EL PISO. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR

		Respuesta: Apegarse a bases, se dio respuesta en la aclaración 5 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V.
11	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO MUEBLE MEDICO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR GABINETE LATERAL: MUEBLE MÉDICO INTEGRAL (ADVANCE LIFE SUPPORT), A TODO LO LARGO DE LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA CON 28.5 CM DE ALTO Y DE FONDO DE 28.5 CM FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO HORNEADA, FORRADO CON LAINER DE 2.3 MM CON PUERTAS CORREDIZAS DE LEXAN DE 5 MM, EN ESTE MISMO MUEBLE CUENTA CON UN ESPACIO PARA LA GUARDA Y COLOCACIÓN DEL TANQUE DE OXÍGENO ESTACIONARIO TIPO "M" DE 3000 LITROS MÍNIMO, UBICADO EN LA ENTRADA TRASERA DE LA AMBULANCIA PARA COMODIDAD Y FACILIDAD AL BAJARLO O SUBIRLO, CON UN ALTO DE 1,44 M, ANCHO DE 38 CM, PROFUNDIDAD DE 28.5 CM, FABRICADO CON LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18 CON CORTE LASER, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA EN COLOR BLANCO HORNEADA, FORRADO CON LAINER DE 2.3 MM, EL TANQUE VA SUJETO CON DOS CINTAS O CINCHOS PARA MANTENERLO SUJETO Y SEGURO DURANTE EL MOVIMIENTO O TRASLADO DE LA UNIDAD, ESTE MISMO CONTARA CON UNA PUERTA DE LEXAN DE 5MM, EL MUEBLE CUENTA CON DOS ESPACIOS ADICIONALES PARA EQUIPO MÉDICO Y HACER UN TOTAL DE 5 COMPARTIMENTOS, FABRICADO EN LÁMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL.18, ANCHO DE 75 CM, ALTO DE 69 CM, PROFUNDIDAD DE 28.5 CM CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, COLOR BLANCO HORNEADA, FORRADO CON LAINER DE 2.3 MM

		CON PUERTAS CORREDIZAS DE LEXAN DE 5 MM, CON ESPACIO PARA LA GUARDA DE LA CAMILLA MARINA, CON COMPARTIMENTOS PARA: 1. INSTRUMENTAL. 2. EQUIPO MÉDICO. 3. MEDICAMENTOS. 4. BLANCOS 5. MESA DE TRABAJO. MESA DE TRABAJO: FABRICADO CON ESTRUCTURA DE PERFIL DE 1 1/4 IN, CHAROLA CON LAMINA EN ACERO AL CARBÓN CAL. 18, DE CORTE LASER, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR BLANCO HORNEADA, FORRADO CON LAINER DE 2.3 MM DE ESPESOR CON INTERRUPTORES EMPOTRADOS LUMINOSOS DE ALTA RESISTENCIA GRABADO EN ESPAÑOL. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR Respuesta: Apegarse a bases, se dio respuesta en la aclaración 6 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V.
12	ANEXO N° 1, APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO BANCA.	SOLICITAMOS AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR UNA BANCA FIJA LATERAL CON CAPACIDAD PARA TRES OCUPANTES, TAPIZADA EN VINIL GRADO MÉDICO, SIN COSTURAS EXPUESTAS, CON ESTRUCTURA DE ACERO AL CARBÓN, PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA Y REFUERZOS ESTRUCTURALES. CADA ASIENTO CONTARÁ CON CINTURÓN DE SEGURIDAD DE TRES PUNTOS, RESPALDO ACOLCHADO Y SUPERFICIE LAVABLE, CON DIMENSIONES DE 1.92 M DE LARGO Y 45 CM DE ANCHO, APROXIMADAMENTE.

		ASIMISMO, CONSIDERANDO QUE SE ESTABLECE QUE LOS RESPALDOS DEBERÁN CONTAR CON UNA MEDIDA MENOR A 20 CM, SOLICITAMOS CONFIRMAR SI DICHA DIMENSIÓN ES CORRECTA O SI EXISTE ALGÚN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN, YA QUE PODRÍA RESULTAR INSUFICIENTE PARA PROPORCIONAR UN SOPORTE Y CONDICIONES ERGONÓMICAS ADECUADAS A LOS OCUPANTES. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR Respuesta: Apegarse a bases.
13	ANEXO N° 1, APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO ASIENTO PARAMÉDICO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR DIMENSIONES ALTO TOTAL DE 1.20M (+-5CM), ANCHO DE ASIENTO DE 44 CM (+ 5CM), ANCHO DEL RESPALDO DE 42 CM (+-5CM) Y ALTO DEL RESPALDO DE 72 CM (+ 5CM) UN ASIENTO INDIVIDUAL DE PARAMÉDICO FIJO AL PISO, CON ACOLCHONAMIENTO DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, EL CUAL ESTÁ FABRICADO CON TAPICERÍA EN VINIL COLOR GRIS OBSCURO DE ALTA RESISTENCIA GRADO MÉDICO SIN COSTURAS EXPUESTAS DE ALTA RESISTENCIA, EN SU BASE Y RESPALDO CON PROTECCIONES ACOLCHADAS, COLOCADO SOBRE UNA BASE FIJA DE PLACA DE ACERO AL CARBÓN DE 6 MM DE ESPESOR, PEDESTAL DE PTR DE 4 * 4 IN. CAL 14, ASIENTO Y RESPALDO FABRICADO CON PLACA DE 4.7 MM DE ESPESOR, CORTADA EN LASER, PINTURA ELECTROSTÁTICA HORNEADA EN COLOR NEGRO. CON SISTEMA DE PALANCA PARA GIRO DEL ASIENTO CADA 90 GRADOS. ESTE ASIENTO CUENTA CON RESPALDO ALTO Y CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTOS Y SEGURO TIPO "QUICK CONECTOR" GRADO

		AUTOMOTRIZ, ESTE BRINDA MAYOR SEGURIDAD PARA EL PARAMÉDICO. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR Respuesta: Apegarse a bases, se dio respuesta en la aclaración 8 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V.
14	ANEXO N° 1, APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO TABLERO	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR CONSOLA CENTRAL PARA BOTONERA FABRICADA CON LAMINA DE ACERO AL CARBÓN CAL. 18, DOBLADA EN FRIO CON DOBLADORA CNC, PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO CRAQUELADA Y TORNILLERÍA EN ACERO INOXIDABLE. ESTA CONSOLA SE COLOCARÁ PARA EVITAR PERFORAR, MANIPULAR O MODIFICAR ALGUNO DE LOS COMPONENTES ORIGINALES PROPIOS DE LA UNIDAD. ESTE TABLERO ES COLOCADO EN LA PARTE CENTRAL DELANTERA DE LA UNIDAD, ENTRE LOS ASIENTOS DEL PILOTO Y COPILOTO, DENTRO DE ESTA SE COLOCA EL RADIO DE COMUNICACIÓN (EN CASO DE CONTAR CON ÉL), EL TABLERO DE CONTROL DE OPERACIÓN DE LUCES (TABLERO DE CONTROL B), SIRENA, Y CONTROLADOR DE LUCES EN SU CASO. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR Respuesta: Apegarse a bases, se dio respuesta en la aclaración p del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V.
15	ANEXO N° 1, APARTADO ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO ILUMINACIÓN.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA, NOS ACLARE CORRECTAMENTE LA DESCRIPCIÓN DE LOS PLAFONES YA QUE NO ES ENTENDIBLE, POR EJEMPLO, MENCIONAN QUE REQUIEREN: 3 LUCES RECTANGULARES UBICADAS EN LA PARTE DELANTERA DEL DOMO, NO MENCIONAN LOS COLORES, NI DIMENSIONES,

		POR OTRO LADO, MENCIONAN O DESCRIBEN: 2 PLAFONES ROJO, CLAROL, UBICADOS EN LAS PARTES LATERALES DELANTERAS DE LAS SALPICADERAS, (POR LADO). 2 LUCES ROJAS, 2 ÁMBAR Y UNA LUZ DE ESCENA EN LA PARTE SIRENA ELECTRÓNICA. QUEREMOS ENTENDER QUE LAS QUE VAN EN EL DOMO DELANTERO QUE SE FABRICA INDEPENDIENTE AL TOLDO ORIGINAL DEL VEHÍCULO EN FIBRA DE VIDRIO, EL CUAL ALOJA LA TORRETA Y LOS PLAFONES, LOS CUALES SON DOS 6"X4" EN COLOR ROJO A LOS COSTADO Y UNO CENTRAL EN COLOR CLARO (CRISTAL), ADEMÁS DE QUE LOS DOS PLAFONES ROJO/CLARO (CRISTAL) ESTARÁN UBICADOS EN LAS SALPICADERAS DE LA UNIDAD PARTE DELANTERA EN MEDIDA 7"X3" Y LAS 2 LUCES ROJAS 7"X3" IRÁN COLOCADAS EN LA PARRILLA DELANTERA SIN OBSTRUIR EL PASO AL RADIADOR Y LAS DOS COLOR ÁMBAR Y ESCENA EN 6"X4" EN LA PARTE TRASERA DE LA UNIDAD, LAS DOS ÁMBAR A LOS COSTADOS JUNTO CON LOS PLAFONES ROJO Y LA DE ESCENA EN LA PARTE CENTRAL. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACIÓN? Respuesta: Se dio respuesta en la aclaración 10 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V, Se aclara la descripción de plafones de la siguiente manera: • Domo delantero en fibra de vidrio, independiente al toldo original, con torreta y plafones: **2 en color rojo y 2 en color claro (cristal) de 6"x4"** • Salpicaderas delanteras: **2 plafones rojo / claro (cristal)** • Parte lateral delantera: **2 plafones rojo / ámbar** • Parte trasera: **2 plafones ámbar y 2 en color claro (cristal) de 6"x4"**

		• Parrilla delantera: **2 luces rojas de 7"x3"** sin obstruir radiador Costados y parte trasera: **plafones ámbar y de escena**
16	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO ILUMINACIÓN EXTERIOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR UNIDAD SIN LOS 2 FAROS CON FOCO DE HALÓGENO DE 55 WATTS CON LUZ FIJA Y CONCENTRADA COLOCADOS SOBRE LA BARRA DE EMPUJE DELANTERA. ESTO YA QUE NO ES UNA ESPECIFICACIÓN QUE LA PROPIA UNIDAD LO REQUIERA EN EL SENTIDO DE QUE NO LO ESPECIFICA LA NORMA NOM 034, ADEMÁS DE QUE OBSTRUYE LA VISIBILIDAD DE LAS LUCES ANTES MENCIONADAS EN COLOR ROJO. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR. Respuesta: Sujetarse a bases, Se dio respuesta en la aclaración 11 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V
17	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO ILUMINACIÓN EXTERIOR.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR SIRENA CON TONOS O TRES SONIDOS DIFERENTES, YA QUE NO ES UNA LIMITANTE PARA PODER CUMPLIR CON ESTA FUNCIÓN, YA QUE MUCHAS DE LAS MARCAS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL TERRITORIO NACIONAL CUENTAN CON SUS PROPIAS ESPECIFICACIONES, PERO CUMPLIENDO CON LO REQUERIDO O SIENDO DE MEJORES CARACTERÍSTICAS. FAVOR DE ACEPTAR. Respuesta: Sujetarse a bases, Se dio respuesta en la aclaración 12 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V

18	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE EQUIPO, RUBRO EQUIPO MEDICO.	SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE DE LA MANERA MÁS ATENTA NOS PERMITA OFERTAR EQUIPO MÉDICO: CON LAS ESPECIFICACIONES PROPIAS DE CADA FABRICANTE DE LOS DIFERENTES EQUIPOS MÉDICOS QUE SE COMERCIALIZAN EN EL TERRITORIO MEXICANO, PUESTO QUE LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS POR USTEDES SON INDUCIDAS A QUE SOLO UN CONVERTIDOR DE AMBULANCIAS CUMPLA. HACEMOS DEL CONOCIMIENTO DE LA CONVOCANTE QUE LA NORMA NOM 034 NO SEÑALA ESPECIFICACIÓN ALGUNA, SOLO SEÑALA LOS ADITAMENTOS CON LOS QUE SE DEBE DAR CUMPLIMIENTO O BIEN QUE NOS PERMITA OFERTAR EQUIPOS QUE, CON SUS DIFERENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON EL EQUIPO SOLICITADO EN CADA PUNTO. FAVOR DE CONSIDERAR Y ACEPTAR. Respuesta: Sujetarse a bases, Se dio respuesta en la aclaración 13 del licitante BGD INTERNACIONAL S.A. de C.V
19	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO PASAMANOS.	AL RESPECTO LA CONVOCANTE SOLICITA PASAMANOS FABRICADOS EN TUBO DE ACERO AL CARBÓN. SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE SE PERMITA COMO ALTERNATIVA LA FABRICACIÓN DE LOS PASAMANOS EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE, DEBIDO A SUS PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN, DURABILIDAD Y FACILIDAD DE LIMPIEZA, MANTENIENDO LAS DIMENSIONES, CARACTERÍSTICAS DE SUJECIÓN Y CONDICIONES DE SEGURIDAD SOLICITADAS. FAVOR DE ACEPTAR. Respuesta: Sujetarse a bases.

20	ANEXO N ° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO PANEL ELECTRICO	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR LA MAGNITUD ELÉCTRICA Y LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTES AL REQUISITO «1050 AMPERES / HORA» DE LA BATERÍA ADICIONAL: SI SE REFIERE A CORRIENTE DE ARRANQUE, INDICAR EL CRITERIO DE MEDICIÓN; SI SE REFIERE A CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO, INDICAR EL VALOR EN AH Y SU RÉGIMEN DE DESCARGA, PARA DEFINIR LA BATERÍA Y SU COMPATIBILIDAD CON EL SISTEMA DE CARGA Y AISLAMIENTO SOLICITADO. FAVOR DE ACLARAR Respuesta: Son dos baterías iguales a la del vehículo.
21	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO MUEBLE MEDICO	EL ANEXO HACE REFERENCIA A LA CAMILLA RODANTE Y AL ALOJAMIENTO DE UNA CAMILLA RÍGIDA; SIN EMBARGO, EN LA RELACIÓN DE EQUIPO MÉDICO NO SE IDENTIFICAN SUS ESPECIFICACIONES DE SUMINISTRO. SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE ACLARAR SI DEBEN INCLUIRSE UNA CAMILLA RODANTE PRINCIPAL CON SU SISTEMA DE ANCLAJE AL VEHÍCULO Y UNA TABLA RÍGIDA PARA ADULTO. EN CASO AFIRMATIVO, FAVOR DE PROPORCIONAR LAS CARACTERÍSTICAS REQUERIDAS DE AMBOS EQUIPOS Y LOS REQUISITOS DE COMPATIBILIDAD Y FIJACIÓN DEL CONJUNTO CAMILLA RODANTE Y ANCLAJE, NECESARIOS PARA DEFINIR LA DISTRIBUCIÓN INTERIOR Y LOS REFUERZOS DEL PISO FAVOR DE ACLARAR Respuesta: Apegarse a bases.
22	ANEXO N° 1 EN EL APARTADO DE ACONDICIONAMIENTO INTERIOR,	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR LA CONFIGURACIÓN

	RUBROS TOMA DE OXIGENO, TANQUE DE OXIGENO TIPO M DE 3000 L COMPLETO Y EQUIPO MEDICO CONCEPTOS DE REGULADOR Y FLUJOMETRO TOMA DE AIRE Y TOMA DE OXIGENO	REQUERIDA DEL SISTEMA: A) SI LA «TOMA DE AIRE» CORRESPONDE A UNA SALIDA DE AIRE MEDICINAL CON FUENTE DE SUMINISTRO PROPIA O A LA CONEXIÓN DEL SISTEMA DE SUCCIÓN DESCRITO, INDICANDO LA FUENTE Y LAS PRESTACIONES REQUERIDAS EN CADA CASO; B) EL TIPO DE ACOPLAMIENTO DE LAS TOMAS DE PARED, DADO QUE SE MENCIONAN DOS SISTEMAS DE CONEXIÓN; Y C) LA UBICACIÓN DEL REGULADOR RESPECTO DEL CILINDRO Y LA PRESIÓN DE TRABAJO DE CADA TRAMO, A FIN DE DISTINGUIR LA CONEXIÓN AL CILINDRO ESPECIFICADO A 3,450 PSI DE LA TUBERÍA O MANGUERA INDICADA A 200 PSI. FAVOR DE ACLARAR Respuesta: Apegarse a bases.
23	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO BANCA.	EN LA DESCRIPCIÓN DE LA BANCA SE INDICA RESPALDOS PARA PERSONAS SENTADAS, CON UNA MEDIDA MENOR DE 20 CM. EN SU BASE SIN IDENTIFICAR A QUÉ DIMENSIÓN CORRESPONDE. SE SOLICITA PRECISAR EL ELEMENTO Y EL SENTIDO DE MEDICIÓN AL QUE APLICA ESE VALOR, ASÍ COMO LA DIMENSIÓN REQUERIDA, PARA DEFINIR LA GEOMETRÍA DE LA BANCA Y DE SUS RESPALDOS, CONSERVANDO LAS TRES POSICIONES CON CINTURÓN DE SEGURIDAD SOLICITADAS. FAVOR DE ACLARAR Respuesta: Puede ser el grosor en 5 y 20 cm
24	ANEXO N° 1, EN EL APARTADO ACONDICIONAMIENTO INTERIOR, RUBRO EXTRACTOR DE AIRE	SE SOLICITA AMABLEMENTE A LA CONVOCANTE PRECISAR EL CAUDAL REQUERIDO DEL EXTRACTOR DE DOS VELOCIDADES, YA QUE EL ANEXO SEÑALA UNA CAPACIDAD DE 3M CÚBICOS SIN INDICAR UNA UNIDAD DE TIEMPO. FAVOR DE EXPRESAR EL VALOR EN M^3/MIN O M^3/H E INDICAR A CUÁL DE

		LAS DOS VELOCIDADES CORRESPONDE, PARA SELECCIONAR Y VERIFICAR EL EQUIPO DE VENTILACIÓN. FAVOR DE ACLARAR Respuesta: Apegarse a la NOM -034
25	ANEXO N° 1	CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA LIBRE PARTICIPACIÓN Y CONSIDERAR LAS ACTUALIZACIONES DE FÁBRICA VIGENTES PARA LOS AÑOS MODELO MÁS RECIENTES (2026 Y POSTERIORES) RESPECTO A LAS FICHAS TÉCNICAS DE REFERENCIA, SE SOLICITA ATENTAMENTE A LA CONVOCANTE CONFIRMAR SI SE ACEPTARÁN PROPUESTAS TÉCNICAS CUYAS CAPACIDADES DE DISEÑO IGUALES O SUPERIORES CUMPLAN CON LOS SIGUIENTES RANGOS MÍNIMOS, SIN QUE ELLO SEA MOTIVO DE DESECHAMIENTO: 1. CAPACIDAD DE ARRASTRE: MÍNIMA DE 2,000 KG (ACEPTANDO 3,040 KG). 2. CAPACIDAD DE EJE DELANTERO: MÍNIMA DE 1,875 KG (ACEPTANDO 2,100 KG). 3. BATERÍA DE USO RUDO: MÍNIMA DE 12V / 70 AH (ACEPTANDO AMPERAJE-HORA 2V / 72 AH). LO ANTERIOR OBEDECE A QUE DICHAS VARIACIONES REPRESENTAN MEJORAS ESTRUCTURALES Y ELÉCTRICAS DE ORIGEN QUE SUPERAN EL REQUERIMIENTO BASE SOLICITADO POR LA DEPENDENCIA Y QUE NO AFECTAN EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO NI LA NATURALEZA DE LO SOLICITADO. ¿SE ACEPTA? Respuesta: Apegarse a bases.

ENTENDIDAS Y ACEPTADAS LAS ACLARACIONES ANTERIORES, ESTAS FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE LA PRESENTE LICITACION PUBLICA, POR LO QUE RESULTA OBLIGATORIO SU CUMPLIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LAS PROPUESTAS DE LOS LICITANTES PARTICIPANTES.

CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 51 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO DEL ESTADO DE HIDALGO, SE HACE CONSTAR QUE AL TÉRMINO DE LA PRESENTE REUNIÓN, SE ENTREGA UNA COPIA DE ESTA ACTA A TODOS LOS ASISTENTES, PONIÉNDOSE A DISPOSICIÓN DE LOS INTERESADOS QUE NO HAYAN ASISTIDO A PARTIR DEL DÍA DE HOY EN LAS OFICINAS DE LA **SECRETARIA DE LA TESORERIA Y ADMINISTRACIÒN**, DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN, ASÍ MISMO EN EL PORTAL www.tulancingo.gob.mx.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 15:00 HORAS DEL MISMO DÍA DE SU INICIÓ, FIRMANDO PARA CONSTANCIA AL CALCE Y AL MARGEN TODOS Y CADA UNO DE LOS QUE ESTUVIERON PRESENTES Y PARTICIPARON EN LA MISMA, LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN LICITANTE, NO INVALIDARÁ SU CONTENIDO Y EFECTOS LEGALES.

FUNCIONARIOS PUBLICOS ASIGNADOS

Presidenta del Comité de Adquisiciones C. Lorena García Cázares Presidenta Municipal Constitucional	**Representante:** Luis Edmundo Aguilar Aranda	
Secretario Técnico: L.C. José Valentin Anaya Méndez Secretario de la Tesoreria y Administración.	**Representante:** Justo Hernandez Luna	
Asesor: Órgano de Control Interno	**Representante:** Blanca Lubeth Garcia Molina	
Asesor: Mtro. Pedro Hiram Soto Márquez Síndico Procurador Hacendario	**Representante:** Margarita. Nolasco Jaillo	
Asesor Técnico Comte. Jesús García Ávila Director de Bomberos y Protección Civil y área requirente	**Representante:** Ing. Abner Yáñez Olvera	

REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE CONTRALORIA DE GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ASESOR NORMATIVO)

FUNCIONARIO PUBLICO	NOMBRE DEL TITULAR Y/O REPRESENTANTE ASIGNADO	FIRMA
Representante de la Secretaria de Contraloría de Gobierno del Estado (Dirección general de normatividad)	No se presento	No se presento

LICITANTES

Licitante: PECOBASA S.A. DE C.V.	Representante: Hector Perez Chazubias G.	
Licitante: C. Jose Suarez Monsalvo	No se presento	No se presento
Licitante: BGD Internacional S.A. de C.V.	No se presento	No se presento
Licitante: Total Parts and Components S.A. de C.V.	Azuel Gonzalez Rodriguez	